

ALERTE MEDIA
Puteaux, vendredi 18 avril 2008

Toshiba lance son vidéoprojecteur entrée de gamme : Le TDP-SP1

Un projecteur SVGA qui convient aussi bien au bureau qu'au salon.



Le TDP-SP1 intègre la technologie DLP™, qui permet à la fois de développer des produits compacts et légers adaptés aux situations de mobilité mais d'obtenir une image très contrastée (2000 :1), avec un excellent relief. Egalement doté de la Technologie BrilliantColor™ de Texas Instrument, le TDP-SP1 reproduit une image dont les couleurs sont plus vives et fidèles à la réalité... l'idéal pour une utilisation Home Cinéma.

Grâce à une luminosité de 2200 lumens ANSI, le TDP-SP1 pourra également être utilisé dans un contexte professionnel et projeter des présentations sur grand écran, dans une pièce moyennement éclairée. La distance de projection s'étend de 1 à 12 mètres, le TDP-SP1 s'adaptera donc à tout type de salle de réunion.

Le TDP-SP1 associe un design noir laqué élégant et les technologies de pointe. Il saura s'adapter à tout type d'utilisation. Son prix attractif permet également à tous de s'initier à la vidéo-projection de qualité, tant pour le Home Cinéma, que pour une utilisation professionnelle.

Le TDP-SP1 est disponible immédiatement au prix indicatif d'environ 600€ TTC*

***Prix moyen estimé.**

Chaque revendeur est libre de fixer son prix de vente. Néanmoins, d'après notre expérience et nos meilleures estimations, les produits qui figurent sur ce communiqué devraient être disponibles pour un prix approchant les prix indiqués. Toshiba ne peut toutefois garantir que ce sera le cas, car les prix varient en fonction des localités, des périodes et des revendeurs.

Caractéristiques techniques

Modèle	TDP-SP1
Affichage	Technologie DLP – 1 panneau DDR DMD 0,55" Format 4/3 (compatible 16/9) - Résolution SVGA (800 x 600 pixels)
Image	Luminosité 2 200 lumens ANSI** Contraste 2000 :1 Lampe 180W (TLPLV9LAMP) Technologie Brilliant Color Durée de vie de la lampe*** 2 000 h / 3 000 h (mode éco) Palette de couleurs 16,7 millions de couleurs Distance de projection 1m à 12 m Taille de l'image (diagonale) 0.6 - 7.7 m Mode de projection Avant, arrière, plafond Correction de parallaxe Verticale
Optique	Objectif Zoom x1,1 et mise au point manuels Bloc optique F = 2,41 – 2,55 mm / f = 21.8 - 24.0 mm, Ratio de projection 1.95 -2.15 : 1
Signal	Fréquence de balayage 31 - 69 kHz/56 - 85 Hz Signal vidéo NTSC / PAL / SECAM Compatibilité vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i Compatibilité informatique VGA / SVGA (natif) / XGA / SXGA (compressé)
Connectique	Connecteurs d'entrée D-Sub 15 broches S-vidéo Vidéo composite RCA

	Audio Stéréo mini jack / (RGB) Audio RCA (G/D) / Vidéo Connecteurs de sorties D-Sub 15 broches Stéréo mini jack Contrôle par PC RS-232 (Mini DIN 9 broches)
--	---

<u>Contacts Presse :</u> <i>Florence Gillier Communication</i> Coralie LANGLAIS – coraliele@fqcom.fr Valérie HACKENHEIMER – valerieh@fqcom.fr Tél : 01 41 18 85 55	<u>Toshiba</u> Caroline FREREJACQUE – Chef de produits - cfrerejacque@toshiba-tsf.com
---	---